

## Darwin / Klapptisch □60 Design /

Die ergonomischen Proportionen und die Leichtigkeit des Gestells sorgen für Komfort und Vielseitigkeit. Darwin ist eine Kollektion aus Stahl in klassischer Optik mit einem in die moderne Geometrie des Gestells eingefügten, fein strukturierten Blech. Die spezielle Optik der Sitzfläche und der Rückenlehne ist charakteristisch für den Stil dieser Kollektion und bildet mit den strukturellen Linien eine harmonische Einheit. Darwin ist eine komplette Serie mit Stühlen, Sesseln, Tischen, Hockern und hohen Tischen, Loungeliegen und niedrigen Tischen. Mit ihrem ausdrucksstarken Stil ist sie eine Möbellinie, die zu jeder Einrichtungssituation passt.




### Beschreibung

Code: **848**  
Typ: **Mit Mittelfuß**  
Kollektion: **Darwin**

Statische belastung: 100 Kg  
Zerlegbar: Ja  
Form: Runde

### Technische Angaben



Breite: **60 cm**  
Tiefe: **60 cm**  
Höhe: **74 cm**  
Gewicht: **11.90 Kg**  
Statische belastung: **100 Kg**

### Verpackung

Kolli: **1**  
Stück pro Packung: **1**  
Maße: **63x16x63 cm**  
Volumen: **0.063 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

Darwin / Klapptisch □60  
Design /

Farben

22

Antikeisen

23

Weiss

24

Schwarz

37

Grau/Grün

41

Indischbraun

50

Scharlachrot

71

Taupe

73

Zement

75

Dunkegrün

86

Corten

## Darwin / Klapptisch □60 Design /

### Material

#### **Stahl**

Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

**Wartung:** Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselineöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:

- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.