

## Cannolè / Grosser niedriger Tisch Design / Gargano-Cristell

Das Cannolè-Sitzsystem von Anton Cristell und Emanuel Gargano hat eine vollständig geschweißte Struktur aus innen und außen verzinkten Stahlrohren. Sitz aus einem verzinkten Stangengitter, das an einen Stangenrahmen geschweißt ist. Die Beine bestehen aus Stahlrohr. Vorbehandlung und Veredelung mit MIG-Schweißen, Entfetten und Kataphorese mit duroplastischen Polyesterpulvern. Die Kollektion besteht aus: Eckmodulsofa, Linearmodulsofa, Hocker, niedrigem Sessel und niedrigem Tisch. Alle Cannolè-Kissen bestehen aus Polyurethan-Kautschuk, dem eine Schicht aus Polyesterfaserharz hinzugefügt wird. Alle Kissen sind in einem wasserabweisenden inneren Kissenbezug aus Polyamid verpackt.



### Beschreibung


Code: **1087**

Typ: **Couchtisch**

Kollektion: **Cannolè**

Statische belastung: 100 Kg

### Technische Angaben



Breite: **105 cm**

Tiefe: **105 cm**

Höhe: **45 cm**

Gewicht: **16.80 Kg**

Statische belastung: **100 Kg**

### Verpackung

Kolli:



Stück pro Packung:

Maße:

Volumen:

Cannolè / Grosser niedriger Tisch  
Design / Gargano-Cristell

Farben



## Cannolè / Grosser niedriger Tisch Design / Gargano-Cristell

### Material

#### **Stahl**

Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

**Wartung:** Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselineöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:

- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.